

Serie 600-HMA

Härter

Der Härter 600-HMA ist eine hochbeständige Alternative zu dem Härter 600-HDS. Der Härter ist mit temperaturstabilen Farbsorten verwendbar und wird im gleichen Verhältnis zugegeben, wie der jeweilige Standardhärter. Die Farbfilme überzeugen durch eine sehr gute chemische und mechanische sowie einer hohen Temperatur Beständigkeit. Die Aushärtung erfolgt bei Raumtemperatur oder während 20 Minuten bei ca. 140°C.

Spezifikationen

Zugabemenge	5-25 Gew.-% (nach Bedarf)
Anwendung (innen / aussen)	Aussen
Lieferbereitschaft	1 kg, 5 kg, 25 kg
Haltbarkeit	12 Monate
Besonderheiten	Vor Gebrauch gut aufrühren.

Wichtige Information: Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche, entspricht dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und soll über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie hat somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern und befreit Sie deshalb nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Für verfahrenstechnische Probleme übernehmen wir keine Haftung. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Mit diesem technischen Datenblatt verlieren die vorherigen Datenblätter ihre Gültigkeit. (T22/T32 / V1 / 07/2022)